



- Линейно-интерактивные ИБП
- Строго синусоидальное выходное напряжение в батарейном режиме
- Микропроцессорное управление
- “Холодный старт”
- Выходная евро розетка для подключения оборудования

Для защиты и длительной автономии:

- Группы рабочих станций
- Сервера
- Офисных АТС
- Котлов и циркуляционных насосов

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) ELTENA Intelligent LT3 мощностью 1500 и 2000 ВА предназначены для обеспечения длительного времени автономной работы компьютерной техники, телекоммуникационного узла, а также практически любых критичных нагрузок, допускающих время переключения до 4 мс при переходе на батарею.

Широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает их срок службы.

Модель		1500LT3	2000LT3
Мощность, ВА/Вт		1500 / 1200	2000 / 1600
Входная частота, Гц		45-65	
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		145-275 (±5)	
Форма выходного напряжения (батарейный режим)		Чистая синусоида	
Выходное напряжение (от сети), В		200-240	
Выходное напряжение (от АКБ), В		230 ±5	
Время переключения на батареи, мс		2-6	
Выходные соединения (евростандарт)		1 (CEE7)	
Напряжение цепи постоянного тока, В		24	
Максимальный ток заряда, А		5 или 10 (настраивается)	
Интерфейс		RS-232	
Окружающая среда	Влажность	0 – 90% без конденсата	
	Температура	0 – 40°C	
	Высота над уровнем моря	До 3000 м. без потери мощности	
Габариты (Ш x В x Г), мм	10	122 x 192 x 345	145 x 225 x 390
Масса нетто, кг		8,1	14,2
Стандартная комплектация		Входной кабель, батарейный кабель. Кабель RS-232 и ПО	